


SYSTEMÜBERSICHT



KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER

 **Huber & Sohn**
BACHMEHRING

KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER





UNVERWÜSTLICHE KOMBI


Kombinieren Sie das Beste aus zwei Welten. Wirtschaftliche und energieeffiziente Kunststoff-Fenster und eine robuste Aluminium-Schale, die zudem die Möglichkeit der Farbgebung fast grenzenlos werden lässt: Das sind Kunststoff-Alu-Fenster von Huber & Sohn.

Die Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung sind bei dieser Materialkombination fast unerschöpflich.

UNITY 300





Ein Kunststoff-Alu-Fenster in klassisch flächenversetzter Konstruktion, aber dennoch moderner Profilgeometrie: Das ist UNITY 300. Für alle, die eine schlichte, moderne Optik mögen und die Vorzüge dieser unverwüstlichen Materialkombination zu schätzen wissen.



| | |
|-----------------------------|---|
| FÜR IHREN STIL | MODERN • flächenversetzt |
| WÄRMEDÄMMUNG | U_f von 1,2 W/m ² K bis 1,1 W/m ² K U_g von 0,6 W/m ² K bis 0,5 W/m ² K U_w von 0,90 W/m ² K bis 0,78 W/m ² K |
| SCHALLSCHUTZ | R_w von 35 dB bis 43 dB |
| SICHERHEIT | H&S Sicherheitspakete bis SP3 |
| LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | Klasse 4 |
| SCHLAGREGENDICHTHEIT | Klasse 9A |
| BAUTIEFE | 76mm + Alu = 85mm • 5 Kammern |
| DICHTUNGSSYSTEM | Mitteldichtungssystem 3 Dichtungen |
| ECKVERBINDUNG ALU | mechanisch (Standard) • verschweißt |
| BONDING INSIDE | Bei besonders großen Flügeln und zur Einbruchhemmung kommt bei Bedarf unsere Glasverklebung zum Einsatz. |
| FOAM INSIDE | Für höchste Wärmedämmung kommt bei Bedarf in die zentrale Blendrahmen-Kammer eine Dämmteil-Stahl-Kombi. |
| EINBAUSTÄRKEN GLAS | 48 / 50 mm |
| ANSICHTSBREITEN | 130 mm Rahmen-Flügel 137 mm Flügel-Stulp-Flügel 174 mm Flügel-Pfosten-Flügel |
| ÖFFNUNGSARTEN | Festverglasung Dreh-Kipp • Dreh • Kipp Parallel-Abstell-Schiebetür (PAS) Hebe-Schiebe-Tür (Schema A • Schema C) |
| BODENSCHWELLEN | A076 (20 mm Übertritt) • barrierefrei PremiPlanPlus • Null-Schwelle |
| FENSTERFALZLÜFTER | arimeo classic S |
| BESCHATTUNG | Rollladen • Raffstore • Textilscreen |
| FARBEN AUSSEN | 48 Uni-Farben in Premium Feinstruktur 60 Uni-Farben in Premium matt 24 Holzdekore |
| FARBEN INNEN | weiß 4 Holzdekore • 4 Uni-Farben 1 WOODDEC-Dekor • 3 ALUDEC-Farben |
| INNENOPTIK BESCHLAG | silber (Standard) • weiß • schwarz voll verdeckt liegende Bandseite |

UNITY 310



| | |
|-----------------------------|--|
| FÜR IHREN STIL | MODERN • halbflächenversetzt |
| WÄRMEDÄMMUNG | U_f von 1,2 W/m ² K bis 1,1 W/m ² K U_g von 1,1 W/m ² K bis 0,5 W/m ² K U_w von 1,2 W/m ² K bis 0,78 W/m ² K |
| SCHALLSCHUTZ | R_w von 34 dB bis 41 dB (bei 2-fach Glas) R_w von 35 dB bis 45 dB (bei 3-fach Glas) |
| SICHERHEIT | H&S Sicherheitspakete bis SP3 |
| LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | Klasse 4 |
| SCHLAGREGENDICHTHEIT | Klasse 9A |
| BAUTIEFE | 76mm + Alu = 85mm • 5 Kammern |
| DICHTUNGSSYSTEM | Mitteldichtungssystem 3 Dichtungen |
| ECKVERBINDUNG ALU | mechanisch (Standard) • verschweißt |
| BONDING INSIDE | Bei besonders großen Flügeln und zur Einbruchhemmung kommt bei Bedarf unsere Glasverklebung zum Einsatz. |
| FOAM INSIDE | Für höchste Wärmedämmung kommt bei Bedarf in die zentrale Blendrahmen-Kammer eine Dämmteil-Stahl-Kombi. |
| EINBAUSTÄRKEN GLAS | 28 / 34 / 48 / 64 / 66 mm im Flügel 32 / 48 / 50 mm im Rahmen |
| ANSICHTSBREITEN | 130 mm Rahmen-Flügel 137 mm Flügel-Stulp-Flügel 174 mm Flügel-Pfosten-Flügel |
| ÖFFNUNGSARTEN | Festverglasung Dreh-Kipp • Dreh • Kipp Parallel-Abstell-Schiebetür (PAS) Hebe-Schiebe-Tür (Schema A • Schema C) |
| BODENSCHWELLEN | A076 (20 mm Übertritt) • barrierefrei PremiPlanPlus • Null-Schwelle |
| FENSTERFALZLÜFTER | arimeo classic S |
| BESCHATTUNG | Rollladen • Raffstore • Textilscreen |


Das Kunststoff-Alu-Fenster für alle Anforderungen im hochwertigen Alt- und Neubau und einer großen Bandbreite an gestalterischen Möglichkeiten. Die Außenansicht passt zudem hervorragend zu unseren kantigen, flächenversetzten Holz-Alu-Fenstersystemen.





| | |
|----------------------------|---|
| FARBEN AUSSEN | 48 Uni-Farben in Premium Feinstruktur 60 Uni-Farben in Premium matt 24 Holzdekore |
| FARBEN INNEN | weiß 4 Holzdekore • 4 Uni-Farben 1 WOODDEC-Dekor • 3 ALUDEC-Farben |
| INNENOPTIK BESCHLAG | silber (Standard) • weiß • schwarz voll verdeckt liegende Bandseite |

DESIGNVARIANTE INNEN FLÄCHENBÜNDIG

| | |
|----------------------------------|---|
| FÜR IHREN STIL | MODERN • halbflächenversetzt |
| ABWEICHENDE EIGENSCHAFTEN | |
| BAUTIEFE | 94mm + Alu = 103mm • 5 Kammern |
| EINBAUSTÄRKEN GLAS | 28 / 34 / 48 / 64 / 66 mm im Flügel 28 / 34 / 48 / 64 / 66 mm im Rahmen |
| ÖFFNUNGSARTEN | Festverglasung Dreh-Kipp • Dreh • Kipp Hebe-Schiebe-Tür (Schema A • Schema C) |
| INNENOPTIK BESCHLAG | voll verdeckt liegende Bandseite |



UNITY 400



| | |
|-----------------------------|---|
| FÜR IHREN STIL | MODERN • flächenbündig |
| WÄRMEDÄMMUNG | U_f von 1,2 W/m ² K bis 1,1 W/m ² K U_g von 0,6 W/m ² K bis 0,5 W/m ² K U_w von 0,90 W/m ² K bis 0,78 W/m ² K |
| SCHALLSCHUTZ | R_w von 35 dB bis 45 dB |
| SICHERHEIT | H&S Sicherheitspakete bis SP3 |
| LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | Klasse 4 |
| SCHLAGREGENDICHTHEIT | Klasse 9A |
| BAUTIEFE | 76mm + Alu = 85mm • 5 Kammern |
| DICHTUNGSSYSTEM | Mitteldichtungssystem 3 Dichtungen |
| ECKVERBINDUNG ALU | mechanisch (Standard) • verschweißt |
| BONDING INSIDE | Bei besonders großen Flügeln und zur Einbruchhemmung kommt bei Bedarf unsere Glasverklebung zum Einsatz. |
| FOAM INSIDE | Für höchste Wärmedämmung kommt bei Bedarf in die zentrale Blendrahmen-Kammer eine Dämmteil-Stahl-Kombi. |
| EINBAUSTÄRKEN GLAS | 42 / 48 / 62 mm im Flügel 32 / 48 / 50 mm im Rahmen |
| ANSICHTSBREITEN | 130 mm Rahmen-Flügel 137 mm Flügel-Stulp-Flügel 174 mm Flügel-Pfosten-Flügel |
| ÖFFNUNGSARTEN | Festverglasung Dreh-Kipp • Dreh • Kipp Parallel-Abstell-Schiebetür (PAS) Hebe-Schiebe-Tür (Schema A • Schema C) |
| BODENSCHWELLEN | A076 (20 mm Übertritt) • barrierefrei PremiPlanPlus • Null-Schwelle |
| FENSTERFALZLÜFTER | arimeo classic S |
| BESCHATTUNG | Rollladen • Raffstore • Textilscreen |


Das Kunststoff-Alu-Fenster für alle Anforderungen im hochwertigen Alt- und Neubau mit einem modernen, puristischen Design. Die Außenansicht passt perfekt zu unseren kantigen, flächenbündigen Holz-Alu-Fenstersystemen.



| | |
|----------------------------|---|
| FARBEN AUSSEN | 48 Uni-Farben in Premium Feinstruktur 60 Uni-Farben in Premium matt 24 Holzdekore |
| FARBEN INNEN | weiß 4 Holzdekore • 4 Uni-Farben 1 WOODDEC-Dekor • 3 ALUDEC-Farben |
| INNENOPTIK BESCHLAG | silber (Standard) • weiß • schwarz voll verdeckt liegende Bandseite |

DESIGNVARIANTE INNEN FLÄCHENBÜNDIG

| | |
|----------------------------------|---|
| FÜR IHREN STIL | MODERN • flächenbündig |
| ABWEICHENDE EIGENSCHAFTEN | |
| BAUTIEFE | 94mm + Alu = 103mm • 5 Kammern |
| EINBAUSTÄRKEN GLAS | 42 / 48 / 62 mm im Flügel 48 / 64 / 66 mm im Rahmen |
| ÖFFNUNGSARTEN | Festverglasung Dreh-Kipp • Dreh • Kipp Hebe-Schiebe-Tür (Schema A • Schema C) |
| INNENOPTIK BESCHLAG | voll verdeckt liegende Bandseite |



Impressum
Herausgeber: Huber & Sohn GmbH & Co. KG
Konzept, Layout und Text: Huber & Sohn GmbH & Co. KG

Bildnachweis
Bilder aus dem Archiv von Huber & Sohn GmbH & Co. KG
Seite 2: aus dem Archiv der profine GmbH

Alle in dieser Broschüre genannten technischen Werte beziehen sich auf ein 1-flg. Dreh-Kipp-Fenster mit dem Rahmenaußenmaß 1230 mm x 1480 mm. Alle Angaben sind rechtlich nicht bindend und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar, sondern dokumentieren vielmehr, welche Ergebnisse einzelne Berechnungen oder Prüfungen unserer Produkte durch verschiedene Institute oder andere Stellen ergeben haben. Maßgebend im Einzelfall sind die von uns auftragsbezogen bescheinigten und nachgewiesenen Werte und Eigenschaften.

Stand: 03/2024
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Rechteinhaber.





Wasserburger Str. 4 ▪ 83549 Bachmehring
Tel. (0 80 71) 9 19-0 ▪ info@huber-sohn.de

www.huber-sohn.de