

# REFERENZ



HOLZ-ALU-FENSTER | HOLZ-HAUSTÜRE



Wasserburger Str. 4 • 83549 Bachmehring  
Tel. (0 80 71) 9 19-0 • Fax (0 80 71) 9 19-140  
info@huber-sohn.de • www.huber-sohn.de





## MEHRFAMILIENHAUS SCHECHEN

Die Elisabeth Weber GmbH errichtete einen Neubau mit drei Wohneinheiten, die sich auf eine Doppelhaushälfte und zwei Drei-Zimmer-Wohnungen aufteilen. In nur elf Monaten Bauzeit (Fertigstellung 2020) wurde das gelungene Wohnhaus in der Gemeinde Schechen im Landkreis Rosenheim errichtet. Sowohl Planung als auch Ausführung - bis hin zu den Außenanlagen - lagen dabei komplett in einer Hand. Wir durften mit Holz-Alu-Fenstern und Holz-Haustüren zum Gelingen beitragen. Besonders schön wirkt dabei die heimische Lärche mit transparenter Oberflächenbeschichtung.

Neben einem hervorragenden Wärmeschutz spielte auch der Schallschutz und ein verbesserter Einbruchschutz eine große Rolle bei der Planung der Fenster und Türen. Dazu erhielten alle Fenster eine einbruchhemmende Beschlagsausstattung. Im Erdgeschoss wurde zusätzlich Verbundsicherheitsglas eingebaut. Darüber hinaus sollten im Bereich der Terrassen komfortable Übergänge und große Glasflächen Wohnraum und Garten miteinander verschmelzen lassen. Die Lösung waren niedrige Schwellen bei den Terrassentüren und eine großzügige Hebe-Schiebe-Türe.

## HOLZ-ALU-FENSTER

- System Vario78 15.0
- Holzart Lärche  
Oberfläche NE 0
- Aluminium anthrazitgrau (RAL 7016) in Premium Feinstruktur
- 3-fach-Wärmeschutzglas ( $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) mit einbruchhemmendem Sicherheitsglas VSG P4A und erhöhtem Schallschutz ( $R_{w,\text{Glas}}=40\text{dB}$ )
- Beschläge voll verdeckt liegend (MACO Multi Power) für erhöhte Einbruchhemmung RC1N
- Erhöhter Komfort durch Terrassentüren mit flacher Bodenschwelle GS37
- Panorama-Elemente verbinden das Innen und Außen als Hebe-Schiebe-Türen System Vario78 15.0

## HOLZ-HAUSTÜRE

- Rubner Modell H Glatt Q mit Seitenteil S1
- Holzart Eiche
- Türblatt Eiche astig querfurniert  
Oberfläche Eiche hell gebürstet (Rubner 104)
- Rahmen und Seitenteil anthrazitgrau (RAL 7016)
- 3-fach-Wärmeschutzverglasung ( $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) mit beidseitig Sicherheitsglas VSG  
mittlere Scheibe satiniert
- Sockelblech flach aufgesetzt in Schwarzstahloptik
- 3 Rollenbänder schwarz
- Mehrfachverriegelung als Motorschloss  
Fingerscan schwarz im Türblatt integriert
- Stoßgriff eckig 800mm in Schwarzstahloptik mit Schutzrosette außen eckig